

Ekspluatācijas īpašību deklarācija. Nr. JB-14 /21

- Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Dzelzbetona logu un durvju ailu pārsedes .**
- Tipa identifikācijas elements: **9PB-13-37p; 9PB-16-37p; 9PB-18-37p, 9PB-18-8p; 9PB-21-8p; 9PB-22-3p; 9PB-25-3p; 9PB-25-8p; 9PB-26-4p; 9PB-27-8p; 9PB-29-4p; 9PB-30-4p.**
- Būvizrādājuma paredzētais izmantojums :**Paredzēts ēku un citu inženierbūvju nesošajām un nenesošajām konstrukcijām .**
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: : **SIA „Juglas Betons” Sitas iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.**
Ražošanas vieta: **Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija,**
tālrunis: +371 26477871; e-pasts: juglasbetons@inbox.lv .
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams**
Izplatītājs: **SIA „Ramkons ” Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024,Latvija.**
tālrunis: +371 27822622; e-pasts: ramkons@icta ; www.ramkons.lv .
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **3**
- Būvizrādījumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 845-2:2013 „Group of testing laboratories Building Research Institute ” (Polija, Warsaw) NB 1488 veica testēšanu atbilstoši sistēmai 3 un iesniedza Testēšanas pārskatu Nr. LK00-2919/15/Z00NK , (izsniegts 2016. g. 02.06).**
- Būvizrādījumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
Izstrādājuma detalizēšana:	min.	Maks.	EN 845-2:2013, Sērija 1.038.1-1 izl. 4 .
Garums (L), mm	1290	2980	
Platums (B), mm	120		
Biezums (H), mm	190		
Minimālais balsta dziļums, mm	100	200	
Novirzens no plakanuma, mm	≥10		
Mehāniskās īpašības:			
Raksturīgā lieces nestspēja ,kN/m	2.94	37.30	
Slodzes veids	liekšana		
Ieliece pie slodzes , mm	2.10	9.20	
Ūdens tvaika caurlaidība, μ	50/150		
Siltumvadītspēja , W/(m.K)	P=50%, λ ₁₀ = 1,51		
Blīvums sausā stāvoklī, kg/m ³	2350		
Ugunsizturība	R30		
Ilgizturība (sasāļšana un atkušana)	salizturīgs		
Izturība pret koroziju	EI		
Bīstamas vielas	nesatur		


10. Būvizrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja:
Genādijs Vasiļjevs

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs

Rīgā , 2021.gada 06. septembrī



Pielikums ekspluatācijas īpašību deklarācijai Nr. JB-14 /21

Izstrādājuma detalizēšana:

Tips	Garums , (±8) mm	Platums , (±5) mm	Augstums, (±5) mm	Minimālais balsta dziļums, mm	Ieliece pie slodzes , mm	Raksturīgā nestspējas slodze,kN /m
9PB-13-37p	1290	120	190	170	2.10	37.30
9PB-16-37p	1550	120	190	170	4.20	37.30
9PB-18-37p	1810	120	190	200	5.40	37.30
9PB-18-8p	1810	120	190	170	2.80	7.84
9PB-21-8p	2070	120	190	170	4.0	7.84
9PB-22-3p	2200	120	190	100	-	2.94
9PB-25-3p	2460	120	190	100	-	2.94
9PB-25-8p	2460	120	190	100	7.20	7.84
9PB-26-4p	2590	120	190	100	-	3.92
9PB-27-8p	2720	120	190	170	9.20	7.84
9PB-29-4p	2850	120	190	100	-	3.92
9PB-30-4p	2980	120	190	150	-	3.92

