



LVS EN ISO/IEC 17065
S1-159

Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs

Akadēmijas laukums 1, Rīga, Latvijas Republika, tālr.: +371 67212807;

E-mail: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv

Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts Nr. 1327-CPR-1254

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu Nr. 305/2011 (būvizrādājumu Regula vai CPR) šis sertifikāts attiecināts uz būvizrādājumiem

Dzelzsbetona pamatu pāļi civilajai būvniecībai, 1. klase,
ar parametriem, kā norādīts tabulā Pielikumā Nr. 1, dokumenta 2. lpp., un CE marķēšanas metodi 3,
kas ir paredzēts dzīvojamo, sabiedrisko un rūpniecisko ēku būvniecībai,

kurus ražo

SIA „Juglas Betons”,

kas atrodas: Sitas ielā 13, Rīga, LV-1073, Latvijas Republika,
ražošanas vieta: Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV-1024, Latvijas Republika.

Šis sertifikāts apliecina, ka visi nosacījumi attiecībā uz izpildījuma noturību, kas ir aprakstīti Pielikumā ZA standartā

**EN 12794+A1:2007;
EN 12794+A1:2007/AC:2009,**

saskaņā ar sistēmu 2+ tika piemēroti, un, ka

ražošanas procesa kontrole ir novērtēta un atbilst piemērojamām prasībām.

Šis sertifikāts pirmo reizi ir izsniegts 2019. gada 5. aprīlī, un saglabās derīgumu līdz 2025. gada 5. aprīlim ar nosacījumu, ja nedz būvizrādājuma saskaņotais standarts, nedz būvizrādājums, nedz AVCP metode, nedz ražošanas apstākļi ražotnē netiks būtiski izmainīti.

Rīga,

2022. gada 5. aprīlis

z.v.



I. Matīss

SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”

Valdes priekšsēdētājs,

Dr. habil. inž.

Pielikums Nr.1 Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātam Nr. 1327-CPR-1254

„Dzelzsbetona pamatu paļi civilajai būvniecībai, 1. klase” tehniskie raksturlielumi

Produkta tips	Betona klase	Betona spiedes robežstiprība, N/mm ²	Stiegrojuma tērauda Ø (mm) un stiepes robežstiprība, N/mm ²		Stiegrojuma tērauda Ø (mm) un plūstamības robežvērtība, N/mm ²		Geometriskie izmēri, mm			Ass novirze no taisnes, mm,	Izstrādājuma ilgizturība		Saskaņota tehniskā specifikācija									
			S235	B500B	S235	B500B	L	l	b		Betona salturība	Betona ūdens necaurlaidība										
							+150-100	+15-10	+15-10													
P3.15	≥C35/45 XC1-4, XS1-3, XD1-3, XF1-4, XA1-3	≥49	Ø6 ≥300	Ø10 ≥550	Ø6 ≥235	Ø10 ≥500	3000	150	150x150	± 20	F50-F300	W10-W16	Tehniskais katalogs Nr. IVP-2018									
P3.5-15							3500															
P4.15							4000															
P4.5-15							4500															
P5.15							5000															
P3.15T							3000															
P3.5-15T							3500															
P4.15T							4000															
P4.5-15T							4500															
P5.15T							5000															
P3.15B							3000															
P3.5-15B							3500															
P4.15B							4000															
P4.5-15B							4500															
P5.15B							5000															
P3.20							3000		200x200													
P3.5-20							3500															
P4.20							4000															
P4.5-20							4500															
P5.20							5000															
P3.20T							3000															
P3.5-20T							3500															
P4.20T							4000															
P4.5-20T							4500															
P5.20T							5000															
P3.20B							3000															
P3.5-20B							3500															
P4.20B							4000															
P4.5-20B							4500															
C3-20	≥C20/25 XC1-4, XS1-3, XD1-3, XF1-4, XA1-3	≥29	Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	3000	150	200x200	± 20	F50-F300	W10-W16	Sērija 1.011-10 izl.1									
C3.5-20							3500															
C4-20							4000															
C4.5-20							4500															
C5-20			Ø10 ≥300	Ø12 ≥550	Ø10 ≥235	Ø12 ≥500	5000															
C5.5-20							5500															
C6-20							6000															
C3-25			Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	3000		250x250													
C3.5-25							3500															
C4-25							4000															
C4.5-25							4500															
C5-25			Ø10 ≥300	Ø12 ≥550	Ø10 ≥235	Ø12 ≥500	5000	250														
C5.5-25							5500															
C6-25							6000															
C3-30			Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	3000	300x300														
C3.5-30							3500															
C4-30							4000															
C4.5-30							4500															
C5-30			Ø12 ≥300	Ø12 ≥550	Ø12 ≥235	Ø12 ≥500	5000							250								
C5.5-30							5500															
C6-30							6000															
C4-35			Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	4000	300	350x350													
C4.5-35							4500															
C5-35							5000															
C5.5-35							5500															
C6-35			Ø10 ≥300	Ø12 ≥550	Ø10 ≥235	Ø12 ≥500	6000	350														
C4-40							4000															
C4.5-40							4500															
C5-40			Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	5000	400x400														
C5.5-40	5500																					
C6-40	6000																					
C14-30s	Ø12 ≥300	Ø12 ≥550	Ø12 ≥235	Ø12 ≥500	14000	250	300x300															
C15-30s					15000																	
C16-30s					16000																	
C14-35s					14000																	
C15-35s	Ø14 ≥300	Ø14 ≥550	Ø14 ≥235	Ø14 ≥500	15000	300	350x350															
C16-35s					16000																	
C14-40s					14000																	
C15-40s					15000																	
C16-40s	Ø18 ≥300	Ø12 ≥550	Ø18 ≥235	Ø12 ≥500	16000	350	400x400															
					14000																	
					15000																	
					16000																	