



Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr.JB-9/22

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips : **Saliekamā betona konstrukciju elementi .**
2. Tipa identifikācijas elements: **Dzelzsbetona pamatu pāļi .**
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums : **Paredzēts dzīvojamo , sabiedrisko un rūpniecisko ēku būvniecībai.**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: **SIA „Juglas Betons” Sitās iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.**
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese : **SIA „Ramkons ” , Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija**
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **2+**
7. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 12794+A1:2007; EN 12794+A1:2007/AC:2009**
Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: **SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs”, NB 1327 .**
8. Būvizstrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības :

Deklarētās ekspluatācijas īpašības :		Izstrādājuma sērijai ekspluatācijas īpašības intervāls			
		Deklarēto vērtību intervāls			
		min.		max.	
Deklarēšanas metode		3. metode			
Pāļa klase		I klase			
1 .Betons. klase		C35/45			
2.Stieģrojuma tērauds visiem elementiem					
Stiepes robežstiprība , Rm, N/mm2		≥ 550		≥ 550	
Stiepes tecēšanas stiprība , Re, N/mm2		500	650	500	650
3. Izstrādājuma ilgizturība					
Betona salturība (F) , ciklu skaits		50	300	50	300
4.Izstrādājuma detalizēšana					
garums (L) ,mm		3000	5000	3000	16000
korpusa garums (l), mm		150	200	200	400
korpusa platums (e), mm		150	200	200	400
Tehnisko zīmējumu vai rasējumu Nr.		Tehn. katalogs Nr. IVP-2018; IVP-2017		Sērija 1.011-10 izl.1; 1.011-10 izl.8	
Savienojuma tehniskā klase		D		D	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstī

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs :

G.Vasiljevs

Rīgā , 2022 .gada 5.aprīlī



„Dzelzsbetona pamatu pāļi civilajai būvniecībai, 1. klase” tehniskie raksturlielumi.

Produkta tips	Betona klase	Betona spiedes robežstiprība, N/mm ²	Stiegrojuma tērauda Ø (mm) un stiepes robežstiprība, N/mm ²		Stiegrojuma tērauda Ø (mm) un plūstamības robežvērtība, N/mm ²		Ģeometriskie izmēri, mm			Ass novirze no taisnes, mm,	Izstrādājuma ilgizturība		Saskaņota tehniskā specifikācija				
			S235	B500B	S235	B500B	L	I	b		Betona salturība	Betona ūdens necaurlaidība					
P3.15	≥C35/45 XC1-4, XS1-3, XD1-3, XF1-4, XA1-3	≥49	Ø6 ≥300	Ø10 ≥550	Ø6 ≥235	Ø10 ≥500	3000	150	150x150	± 20	F50-F300	W10-W16	Tehniskais katalogs Nr. IVP-2018; IVP-2018				
P3.5-15							3500										
P4.15							4000										
P4.5-15							4500										
P5.15							5000										
P3.15T							3000										
P3.5-15T							3500										
P4.15T							4000										
P4.5-15T							4500										
P5.15T							5000										
P3.15B							3000										
P3.5-15B							3500										
P4.15B							4000										
P4.5-15B							4500										
P5.15B							5000										
P3.20							3000										
P3.5-20							3500										
P4.20							4000										
P4.5-20							4500										
P5.20							5000										
P3.20T							3000										
P3.5-20T							3500										
P4.20T							4000										
P4.5-20T							4500										
P5.20T							5000										
P3.20B							3000										
P3.5-20B							3500										
P4.20B							4000										
P4.5-20B							4500										
C3-20	≥C20/25 XC1-4, XS1-3, XD1-3, XF1-4, XA1-3	≥29	Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	3000	150	200x200	± 20	F50-F300	W10-W16	Sērija 1.011-10 izl.1				
C3.5-20							3500										
C4-20							4000										
C4.5-20							4500										
C5-20			Ø10 ≥300	Ø12 ≥550	Ø10 ≥235	Ø12 ≥500	5000										
C5.5-20							5500										
C6-20							6000										
C3-25			Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	3000	250	250x250								
C3.5-25							3500										
C4-25							4000										
C4.5-25							4500										
C5-25			Ø10 ≥300	Ø12 ≥550	Ø10 ≥235	Ø12 ≥500	5000										
C5.5-25							5500										
C6-25							6000										
C3-30			Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	3000	250	300x300								
C3.5-30							3500										
C4-30							4000										
C4.5-30							4500										
C5-30			Ø12 ≥300	Ø12 ≥550	Ø12 ≥235	Ø12 ≥500	5000										
C5.5-30							5500										
C6-30							6000										
C4-35	≥C35/45 XC1-4, XS1-3, XD1-3, XF1-4, XA1-3	≥49	Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	4000	300	350x350	± 20	F50-F300	W10-W16	Sērija 1.011-10 izl.1				
C4.5-35							4500										
C5-35							5000										
C5.5-35							5500										
C6-35			Ø10 ≥300	Ø12 ≥550	Ø10 ≥235	Ø12 ≥500	6000										
C4-40							4000										
C4.5-40							4500										
C5-40			Ø10 ≥300	Ø10 ≥550	Ø10 ≥235	Ø10 ≥500	5000	350	400x400								
C5.5-40							5500										
C6-40							6000										
C14-30s			Ø12 ≥300	Ø12 ≥550	Ø12 ≥235	Ø12 ≥500	14000										
C15-30s							15000										
C16-30s							16000										
C14-35s			Ø14 ≥300	Ø14 ≥550	Ø14 ≥235	Ø14 ≥500	14000										
C15-35s							15000										
C16-35s							16000										
C14-40s			Ø18 ≥300	Ø12 ≥550	Ø18 ≥235	Ø12 ≥500	14000	350	400x400								
C15-40s							15000										
C16-40s							16000										
C16-40s							16000										

