

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija. Nr. JB-12/2022



1488

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Dzelzbetona logu un durvju ailu pārsedes .**
2. Tipa identifikācijas elements: **2PB-10-1p, 2PB-13-1p, 2PB-16-2p, 2PB-17-2p, 2PB-19-3p, 2PB-22-3p, 2PB-25-3p, 2PB-26-4p, 2PB-29-4p, 2PB-30-4p.**
3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums: **Paredzēts ēku un citu inženierbūvju nenesošajām konstrukcijām .**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: : **SIA „Juglas Betons” Sitas iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.**  
Ražošanas vieta: **Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija,**  
tālrunis: +371 26477871; e-pasts: [juglasbetons@inbox.lv](mailto:juglasbetons@inbox.lv) .
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams**  
Izplatītājs: **SIA „Ramkons ” Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija.**  
tālrunis: +371 27822622; e-pasts: [ramkons@icta](mailto:ramkons@icta.lv) ; [www.ramkons.lv](http://www.ramkons.lv) .
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes-(AVCP) sistēma: **3**
7. Būvizrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 845-2:2013 „Group of testing laboratories Building Research Institute ” ( Polija, Warsaw) NB 1488 veica testēšanu atbilstoši sistēmai 3 un iesniedza Testēšanas pārskatu Nr. LK00-2919/15/Z00NK , (izniegts 2016. g. 02.06).**
8. Būvizrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
<b>Izstrādājuma detalizēšana:</b>	min.	Maks.	<b>EN 845-2:2013, Sērija 1.038.1-1 izl. 4 .</b>
Garums ( L), mm	1030	2980	
Platums ( B), mm	120		
Biezums ( H), mm	140		
Mīnīmālais balsta dziļums, mm	100	150	
Novirzens no plakanuma, mm	≥10		
<b>Mehāniskās īpašības:</b>			
Raksturīgā lieces nestspēja , KN/m	0.98	3.92	
Slodzes veids	liekšana		
Ieliece pie slodzes , mm	-	-	
Ūdens tvaika caurlaidība, $\mu$	50/150		
Siltumvadītspēja , W/(m.K)	P=50%, $\lambda_{10} = 1,51$		
Blīvums sausā stāvoklī, $\text{kg/m}^3$	2350		
Ugunsizturība	R30		
Ilgizturība ( sasalšana un atkušana )	Salizturīgs		
Izturība ( pret koroziju)	E1		
Bīstamas vielas	nesatur		

10. Būvizrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgā 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja:

Genādijs Vasiļjevs

Rīgā, 2022.gada 02. decembris

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs

Pielikums ekspluatācijas īpašību deklarācijai Nr.JB-12/2022

Izstrādājuma detalizēšana:

Tips	Garums , ( ±8 ) mm	Platums , ( ±5 ) mm	Augstums, ( ±5 ) mm	Mīnīmālais balsta dziļums, mm	Ieliece pie slodzes , mm	Raksturīgā nestspējas slodze,kN /m
2BP-10-1p	1030	120	140	100	-	0.98
2PB-13-1p	1290	120	140	100	-	0.98
2PB-16-2p	1550	120	140	100	-	1.96
2PB-17-2p	1680	120	140	100	-	1.96
2PB-19-3p	1940	120	140	100	-	2.94
2PB-22-3p	2200	120	140	100	-	2.94
2PB-25-3p	2460	120	140	100	-	2.94
2PB-26-4p	2590	120	140	100	-	3.92
2PB-29-4p	2850	120	140	100	-	3.92
2PB-30-4p	2980	120	140	150	-	3.92