



1488

## Ekspluatācijas īpašību deklarācija. Nr. JB-17 /2024

- Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Dzelzbetona logu un durvju ailu pārsedes .**
- Tipa identifikācijas elements: **10PB-18-27p;10PB-21-27p; 10PB-25-27p; 10PB-25-37 p;10PB-27-37p;10PB-27-27p**
- Būvizrādājuma paredzētais izmantojums :**Paredzēts ēku un citu inženierbūvju nesošajām konstrukcijām .**
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese : **SIA „Juglas Betons” Sitas iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.**  
 Ražošanas vieta: **Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija,**  
 tālrunis: +371 26477871; e-pasts: [juglasbetons@inbox.lv](mailto:juglasbetons@inbox.lv) .
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams**  
 Izplatītājs: **SIA „Ramkons ” Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024,Latvija.**  
 tālrunis: +371 27822622; e-pasts: [ramkons@icta](mailto:ramkons@icta) ; [www.ramkons.lv](http://www.ramkons.lv) .
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **3**
- Būvizrādījumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 845-2:2013 „Group of testing laboratories Building Research Institute ” ( Polija,Warsaw) NB 1488 veica testēšanu atbilstoši sistēmai 3 un izniedza Testēšanas pārskatu Nr. LK00-2919/15/Z00NK , (izsniegts 2016. g. 02.06).**
- Būvizrādījumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
<b>Izstrādājuma detalizēšana:</b>	min.	Maks.	<b>EN 845-2:2013, Sērija 1.038.1-1 izl. 4 .</b>
Garums ( L), mm	1810	2720	
Platums ( B), mm	250		
Biezums ( H), mm	190		
Mīnīmālais balsta dziļums, mm	170	230	
Novirzens no plakanuma, mm	≥10		
<b>Mehāniskās īpašības:</b>			
Raksturīgā lieces nestspēja ,kN/m	27.46	37.27	
Slodzes veids	liekšana		
Ieliece pie slodzes , mm	3.90	12.00	
Ūdens tvaika caurlaidība, μ	50/150		
Siltumvadītspēja ,W/(m.K)	P=50%, λ <sub>10</sub> = 1,51		
Blīvums sausā stāvoklī, kg/m <sup>3</sup>	2350		
Ugunsizturība	R30		
Ilgizturība ( sasalšana un atkušana )	salizturīgs		
Izturība pret koroziju	E1		
Bīstamas vielas	nesatur		

10. Būvizrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja:  
 Genādijs Vasiljevs

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2024.gada 02. decembris





Pielikums ekspluatācijas īpašību deklarācijai Nr. JB-17 /2024 .

Izstrādājuma detalizēšana:

Tips	Garums , ( ±8 ) mm	Platums , ( ±5 ) mm	Augstums, ( ±5 ) mm	Minimālais balsta dziļums, mm	Ieliece pie slodzes , mm	Raksturīgā nestspējas slodze, kN /m
10 PB-18-27p	1810	250	190	170	3.90	27.46
10 PB-21-27p	2070	250	190	170	6.10	27.46
10 PB-25-27p	2460	250	190	230	9.80	27.46
10 PB-25-37p	2460	250	190	230	10.17	37.27
10 PB-27-37p	2720	250	190	230	12.00	37.27
10 PB-27-27p	2720	250	190	230	11.28	27.46

