



SIA „Juglas Betons”
PVN Reģ. Nr. LV40203193932
Sitas iela 13, Rīga, Latvija, LV-1073
A/S SWEDBANK
LV51HABA0551046534461



1488

Ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Nr. JB-15/2024

- Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Dzelzbetona loģu un durvju aiļu pārsedes .**
- Tipa identifikācijas elements: **8PB-10-1p; 8PB-13-1p; 8PB-16-1p; 8PB-17-2p; 8PB-19-3p .**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums :**Paredzēts ēku un citu inženierbūvju nenesošajām konstrukcijām .**
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: : **SIA „Juglas Betons” Sitas iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.**
Ražošanas vieta: **Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija,**
tālrunis: +371 26477871; e-pasts: juglasbetons@inbox.lv .
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams**
Izplatītājs: **SIA „Ramkons ” Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024,Latvija.**
tālrunis: +371 27822622; e-pasts: ramkons@icta ; www.ramkons.lv .
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **3**
- Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 845-2:2013 „Group of testing laboratories Building Research Institute ” (Polija,Warsaw) NB 1488 veica testēšanu atbilstoši sistēmai 3 un iesniedza Testēšanas pārskatu Nr. LK00-2919/15/Z00NK , (izsniegts 2016. g. 02.06).**
- Būvizstrādājumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
	min.	Maks.	
Izstrādājuma detalizēšana:			EN 845-2:2013, Sērija 1.038.1-1 izl. 4 .
Garums (L), mm	1030	1940	
Platums (B),mm		120	
Biezums (H), mm		90	
Mīnīmālais balsta dziļums, mm	100	100	
Novirzens no plakanuma, mm		≥10	
Mehāniskās īpašības:			
Raksturīgā lieces nestspēja ,kN/m	0.98	2.94	
Slodzes veids		liekšana	
Ieliece pie slodzes , mm	-	-	
Ūdens tvaika caurlaidība, μ		50/150	
Siltumvadītspēja , W/(m.K)		P=50%, λ ₁₀ = 1,51	
Blīvums sausā stāvoklī, kg/m ³		2350	
Ugunsizturība		R30	
Ilgizturība (sasalšana un atkušana)		salizturīgs	
Izturība pret koroziju		E1	
Bīstamas vielas		nesatur	

10. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja:

Genādijs Vasiljevs

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2024. gada 02. decembris



Pielikums ekspluatācijas īpašību deklarācijai Nr. JB-15 /2024

Izstrādājuma detalizēšana:

Tips	Garums , (±8) mm	Platums , (±5) mm	Augstums, (±5) mm	Minimālais balsta dziļums, mm	Ieliece pie slodzes , mm	Raksturīgā nestspējas slodze, kN /m
8BP-10-1p	1030	120	90	100	-	0.98
8PB-13-1p	1290	120	90	100	-	0.98
8PB-16-1p	1550	120	90	100	-	0.98
8PB-17-2p	1680	120	90	100	-	1.96
8PB-19-3p	1940	120	90	100	-	2.94

