



SIA „Juglas Betons”
PVN Reģ. Nr. LV40203193932
Sitas iela 13, Rīga, Latvija, LV-1073
A/S SWEDBANK
LV51HABA0551046534461



1488

Ekspluatācijas īpašību deklarācija.

Nr. JB-13/2025

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Dzelzbetona logu un durvju ailu pārsedes .**
2. Tipa identifikācijas elements: **3PB-18-8p, 3PB-21-8p, 3PB-25-8p, 3PB-27-8p, 3PB-30-8p, 3PB-34-4p, 3PB-36-4p, 3PB-39-8p, 3PB-13-37p, 3PB-16-37p, 3PB-18-37p .**
3. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums : **Paredzēts ēku un citu inženierbūvju nesošajām un nenesošajām konstrukcijām .**
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese : **SIA „Juglas Betons” Sitas iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.**
Ražošanas vieta: **Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija,**
tālrunis: +371 26477871; e-pasts: juglasbetons@inbox.lv .
5. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams**
Izplatītājs: **SIA „Ramkons ” Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija.**
tālrunis: +371 27822622; e-pasts: [ramkons@icta](mailto:ramkons@icta.lv) ; www.ramkons.lv .
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **3**
7. Būvizrādījumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 845-2:2013 „Group of testing laboratories Building Research Institute ” (Polija, Warsaw) NB 1488 veica testēšanu atbilstoši sistēmai 3 un iesniedza Testēšanas pārskatu Nr. LK00-2919/15/Z00NK , (izsniegts 2016. g. 02.06).**
8. Būvizrādījumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija EN 845-2:2013, Sērija 1.038.1-1 izl. 1 .
Izstrādājuma detalizēšana:		min.	Maks.	
Garums (L), mm		1290	3890	
Platums (B),mm		120		
Biezums (H), mm		220		
Minimālais balsta dziļums, mm		100	210	
Novirzens no plakanuma, mm		≥10		
Mehāniskās īpašības:				
Raksturīgā lieces nestspēja , KN/m		3.92	37.3	
Slodzes veids		liešana		
Raksturīgā ieliece pie slodzes , mm		2.5	12.4	
Ūdens tvaika caurlaidība, μ		50/150		
Siltumvadītspēja , W/(m.K)		P=50%, λ ₁₀ = 1,51		
Blīvums sausā stāvoklī, kg/m³		2350		
Ugunsizturība		R30		
Ilgizturība (sasaldēšana un atkuššana)		Salizturīgs		
Izturība (pret koroziju)		E1		
Bīstamas vielas		nesatur		

10. Būvizrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīja:

Genādijs Vasiljevs

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs

Rīgā , 2025.gada 02.decembris

1(2)



Pielikums ekspluatācijas īpašību deklarācijai Nr. JB-13/2025

Izstrādājuma detalizēšana:

Tips	Garums , (±8) mm	Platums , (±5) mm	Augstums, (±5) mm	Minimālais balsta dziļums, mm	Raksturīgā ieliece pie slodzes , mm	Raksturīgā nestspējas slodze, kN /m
3PB-18-8p	1810	120	220	170	2.5	7.84
3PB-21-8p	2070	120	220	170	4.7	7.84
3PB-25-8p	2460	120	220	170	9.6	7.84
3PB-27-8p	2720	120	220	170	11.6	7.84
3PB-30-8p	2980	120	220	210	12.4	7.84
3PB-34-4p	3370	120	220	100	-	3.92
3PB-36-4p	3630	120	220	100	-	3.92
3PB-39-8p	3890	120	220	210	-	7.84
3PB-13-37p	1290	120	220	170	2.68	37.3
3PB-16-37p	1550	120	220	170	5.2	37.3
3PB-18-37p	1810	120	220	200	5.5	37.3

