



1488

Ekspluatācijas īpašību deklarācija. Nr. JB-14 /2025

- Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: **Dzelzbetona logu un durvju ailu pārsedes .**
- Tipa identifikācijas elements: **5PB-18-27p; 5PB-21-27p; 5PB-25-27p; 5PB-27-27p; 5PB-30-27p; 5PB-31-27p, 5PB-25-37p; 5PB-27-37p; 5PB-30-37p; 5PB-34-20p; 5PB-36-20p**
- Būvizrādājuma paredzētais izmantojums :**Paredzēts ēku un citu inženierbūvju nesošajām un nenesošajām konstrukcijām .**
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: : **SIA „Juglas Betons” Sitas iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.**
Ražošanas vieta: **Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija,**
tālrunis: +371 26477871; e-pasts: juglasbetons@inbox.lv .
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: **Nav piemērojams**
Izplatītājs: **SIA „Ramkons ” Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024,Latvija.**
tālrunis: +371 27822622; e-pasts: [ramkons@icta](mailto:ramkons@icta.lv) ; www.ramkons.lv .
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma: **3**
- Būvizrādījumam, kuram ir saskaņotais standarts: **EN 845-2:2013 „Group of testing laboratories Building Research Institute ” (Polija, Warsaw) NB 1488 veica testēšanu atbilstoši sistēmai 3 un iesniedza Testēšanas pārskatu Nr. LK00-2919/15/Z00NK , (izsniegts 2016. g. 02.06).**
- Būvizrādījumam, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **Nav piemērojams**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtieskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
Izstrādājuma detalizēšana:		min.	Maks.	EN 845-2:2013, Sērija 1.038.1-1 izl. 1 .
Garums (L), mm		1810	3630	
Platums (B),mm		250		
Biezums (H), mm		220		
Minimālais balsta dziļums, mm		170	230	
Novirzens no plakanuma, mm		≥10		
Mehāniskās īpašības:				
Raksturīgā lieces nestspēja ,kN/m		19.60	37.30	
Slodzes veids		liekšana		
Ieliece pie slodzes , mm		7.0	16.34	
Ūdens tvaika caurlaidība, μ		50/150		
Siltumvadītspēja , W/(m.K)		P=50%, λ ₁₀ = 1,51		
Ugunsizturība		R30		
Ilgizturība (sasalšana un atkušana)		salizturīgs		
Izturība pret koroziju		E1		
Bīstamas vielas		nesatur		

10. Būvizrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Ne ražotāja puses un tā vārdā parakstīja:
Genādijs Vasiļjevs

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs

Rīgā , 2025.gada 02. decembris

1(2)



Izstrādājuma detalizēšana:

Tips	Garums , (±8) mm	Platums , (±5) mm	Augstums, (±5) mm	Minimālais balsta dziļums, mm	Ieliece pie slodzes , mm	Raksturīgā nestspējas slodze,kN /m
5PB-18-27p	1810	250	220	170	7.0	27.50
5PB-21-27p	2070	250	220	170	7.8	27.50
5PB-25-27p	2460	250	220	170	7.9	27.50
5PB-27-27p	2720	250	220	170	11.3	27.50
5PB-30-27p	2980	250	220	230	12.4	27.50
5PB-31-27p	3110	250	220	230	13.9	27.50
5PB-25-37p	2460	250	220	170	9.9	37.30
5PB-27-37p	2720	250	220	170	11.0	37.30
5PB-30-37p	2980	250	220	230	13.2	37.30
5PB-34-20p	3370	250	220	230	15.49	19.60
5PB-36-20p	3630	250	220	230	16.34	19.60

