



SIA „Juglas Betons”
PVN Reģ. Nr. LV40203193932
Sitas iela 13, Rīga, Latvija, LV-1073
A/S SWEDBANK
LV51HABA0551046534461

Atbilstības deklarācija.
Nr. JB-05/2025

1. Izstrādājuma unikālais identifikācijas tips: Saliekamie betona un dzelzsbetona sakaru kabeļu aku elementi: aku elementi SKE-2-10, SKE-3-10, SKE-4-10, SKE-5-10, SKE-2-80, SKE-3-80, SKE-4-80, SKE-5-80, komplektējošie elementi KO-5, KO-7, KO-10, KO-20.
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums: Paredzēts sakaru kabeļu montāžai, ekspluatācijai un apkalpošanai.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: SIA „Juglas Betons”, Sitas iela 13, Rīga, LV – 1073, Latvija.
Ražošanas vieta: Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija,
tālrunis: +371 26477871; e-pasts: juglasbetons@inbox.lv.
4. Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese: Nav piemērojams.
Izplatītājs: SIA „Ramkons” Mārkalnes iela 11/2, Rīga, LV – 1024, Latvija.
tālrunis: +371 27822622; e-pasts: ramkons@icta.lv; www.ramkons.lv.
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: nereglementētā sfēra.
6. Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts: TN LV UTN Nr.40003537230-05-2012
Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs: SIA „Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs” NB 1327.
7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Tabula Nr.1 Fizikāli-mehāniskie raksturlielumi

	Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Aku ekementi un komplektējošie elementi	Betona spiedes stiprība	≥ 37 MPa	TN LV UTN Nr.40003537230-05-2012
	Udens necaurlaidība	W10	
	Salturība pie ārējās iedarbības klase XD2+XF3	F 200	
	Blīvums sausā stāvoklī	≥2230kg/m3	
	Reakcija uz uguni	EirolaseA1	
	Bīstamas vielas	Nesatur	
	Ģeometriskie parametri	Skat. tabulā Nr.2	

Tabula Nr.2 Ģeometriskie parametri

	Tips	Garums, (± 8) mm	Platums, (± 8) mm	Augstums, (± 8) mmm
Aku ekementi	SKE -2-10	1350	1030	1560
	SKE -2-80	1350	1030	1560
	SKE -3-10	1950	1160	1760
	SKE -3-80	1950	1160	1760
	SKE- 4-10,	2390	1300	1980
	SKE -4-80	2390	1300	1980
	SKE- 5-10	2990	1600	2000
	SKE -5-80	2990	1600	2000
Komplektējošie elementi	Tips	Ārējais diametrs, (±5)mm	Iekšējais diametrs,(±5)mm	Augstums, (±5) mm
	KO-5	910	690	50
	KO-7	910	690	70
	KO-10	910	690	100
	KO-20	910	690	200

8. Būvizstrādājuma, kā norādīts 1. un 2. punktā, ekspluatācijas īpašības atbilst 7. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

No ražotāja puses un tā vārdā parakstīts:

Genādijs Vasiljevs
Rīgā, 2025.gada 02.decembris

SIA "Juglas Betons" valdes priekšsēdētājs

